



NOVÁ ATRAKTÍVNEJŠIA RADA SVIETIDIEL PILA

Vstavany LED panel

RC007B

- Verzia so štandardnou optikou (NOC) je vhodná pre osvetlenie spoločných priestorov, chodieb apod. (UGR<22)
- Verzia s kancelárskou optikou (OC) je vhodná pre osvetlenie priestorov s požiadavkou na nízke oslnenie (UGR<19)
- Teplota prostredia -20° C až +45° C
- Prívodný kábel k nasvorkovaniu (dĺžka 250 mm)
- Je možné dokúpiť príslušenstvo na inštaláciu do sadrokartónu, prisadenú alebo závesnú montáž



4000 K



35 000 h (L55)



NESTIEVATELNÉ



IP20



IK02



GPC	EAN	Typ	Popis	Príkon W	Svetelný tok lm	CCT K
911401801180	8710163340173	PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	30 x 30 cm, štandardná optika (UGR<22)	14	1 200	4 000
911401879584	8719514959972	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	60 x 60 cm, štandardná optika (UGR<22)	40	4 000	4 000
911401879684	8719514959989	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	60 x 60 cm, kancelárska optika (UGR<19)	40	4 000	4 000
911401824280	8710163347172	RC007Z SME-2	Sada pre zavesenie svietidla			
911401824180	8710163347165	RC007Z SMB-PLC	Sada pre inštaláciu do sadrokartónu (4 ks klipov a spojovací materiál)			
911401862982	8719514531888	PANEL SMB W60L60	Sada pre prisadenú montáž svietidla 60x60 cm			

Prachotesné svietidlá



WT008C

- Klasický dizajn prachotesu – robustné telo
- Účinnosť 113 lm/W
- Trieda ochrany II
- Pre teploty prostredia od -20°C do +40°C
- Varianty pre priebežnú montáž



Vyšší
svetelný
tok

Nová
generácia



4 000 K



35 000 h (L70)



NESTMIEVATELNÉ



GPC	EAN	Typ	Popis	Príkon W	Svetelný tok lm	CCT K
911401813685	8719514964907	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	Dĺžka 600 mm, IK08	20	2 000	4 000
911401813785	8719514964914	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	Dĺžka 1200 mm, IK08	40	4 000	
911401813885	8719514964921	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	Dĺžka 1500 mm, IK08	60	6 000	
911401813985	8719514964938	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	Dĺžka 600 mm, IK08	20	2 000	
911401814085	8719514964945	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	Dĺžka 1200 mm, IK08	40	4 000	
911401814185	8719514964952	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	Dĺžka 1500 mm, IK08	60	6 000	

Priemyselné svietidlá High-bay

BY007P

- Robustné prevedenie z tlakovo-liateho hliníka
- Optická časť krytá špeciálnym texturovaným sklom
- Široká optika 90°
- Jednoduchá inštalácia vďaka priloženému háku na zavesenie
- Konektor IP68 súčasťou balenia



Nová
generácia



4 000 K



30 000 h (L70)



NESTMIEVATELNÉ



GPC	EAN	Typ	Príkon W	Svetelný tok lm	CCT K
911401877884	8719514958630	PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB	100	10 000	4 000
911401877984	8719514958647	PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB	150	15 000	
911401878084	8719514958654	PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	200	20 000	